

Caratteristiche applicazioni	Boccole autolubrificanti					Boccole rilubrificabili			
	Boccole multistrato con PTFE composito	Boccole a secco con inserti di lubrificante solido	Boccole sinterizzate in bronzo e in ferro	Boccole in tecnopolimero	Boccole in fibra	Boccole multistrato con POM	Boccole cementate	Boccole rullate in bronzo	Boccole bimetalliche
	Serie PT..SL	Serie BG../AG../CG..	Serie BZ../FE..	Serie EPB..	Serie FWB..	Serie PT..RK	Serie BAC..	Serie PB..	Serie BJ..
Carico elevato	Buono	Ottimo	Non idoneo	Non idoneo	Ottimo	Ottimo	Ottimo	Adatto	Adatto
Alte velocità	Buono	Adatto	Ottimo	Non idoneo	Adatto	Buono	Ottimo	Adatto	Adatto
Basso attrito	Ottimo	Buono	Buono	Buono	Ottimo	Ottimo	Non idoneo	Non idoneo	Non idoneo
Alte temperature	Buono	Ottimo	Non idoneo	Adatto	Buono	Adatto	Ottimo	Buono	Buono
Adattabilità in ambienti sporchi	Non idoneo	Buono	Adatto	Ottimo	Buono	Adatto	Non idoneo	Ottimo	Ottimo
Resistenza alla corrosione	Adatto	Buono	Adatto	Ottimo	Ottimo	Adatto	Non idoneo	Buono	Adatto
Tollerabilità al disallineamento	Non idoneo	Buono	Adatto	Buono	Buono	Adatto	Non idoneo	Adatto	Adatto
Funzionamento a gioco ridotto	Ottimo	Ottimo	Adatto	Non idoneo	Buono	Buono	Ottimo	Adatto	Adatto
Risposta a vibrazioni e urti	Adatto	Ottimo	Adatto	Buono	Buono	Ottimo	Ottimo	Buono	Buono